

Lufft OPUS20 THIP

Temperatur, rel. Feuchte, Luftdruck



Lufft Opus20 Temperatur und relative Feuchte / Luftdruck			Bestell-Nr.
Lufft Opus20 THIP Temperatur / rel. Feuchte / Luftdruck (neutral ohne Lufft-Logo 8120.10N)			8120.10
Lufft Opus20 THIP Temperatur / rel. Feuchte / Luftdruck PoE (neutral ohne Lufft-Logo 8120.11N)			8120.11
Technische Daten	Abmessungen	Länge 166 mm, Breite 78 mm, Tiefe 32 mm	
	Abtastintervall	10/30s, 1/10/12/15/30min, 1/3/6/12/24h	
	Speicherintervall	1/10/12/15/30min, 1/3/6/12/24h	
	Ausführung	Gehäuse Kunststoff	
	Betriebsdauer (Batterie)	> 1 Jahr	
	Datenspeicher	16 MB, 3.200.000 Messwerte	
	LC-Display	Grösse 90x64 mm	
	Gewicht	ca. 250g	
	Im Lieferumfang enthalten	PC-Windows Software SmartGraph 3 zur grafischen und numerischen Darstellung der Messauswertung / Bedienungsanleitung / Datenkabel / Batterie / Halterung DIN-Schiene	
	Schnittstelle	USB, LAN	
	Stromversorgung	4 x LR6 AA Mignon, USB, (POE opt.)	
	zul. Betriebstemperatur	-20...50°C	
	zul. rel. Feuchte	0...95% r.F.<20g/m³ (nicht kondensierend)	
	zul. Höhe	10.000 m ü.NN	
Temperatur	Prinzip	NTC	
	Messbereich	-20 ... 50 °C	
	Genauigkeit	±0,3°C (0...40°C), sonst 0,5°C	
	Anzeigeauflösung	0,1°C	
Rel. Feuchte	Prinzip	kapazitiv	
	Messbereich	0...100% r.F.	
	Genauigkeit	±2% r.F.,	
	Auflösung	0,1% r.F.	
Luftdruck	Messbereich	300 ... 1300 hPa abs.	
	Genauigkeit	700 ... 1100mbar bei 25°C ±0,5 hPa	
	Auflösung	0,1 hPa	
Zubehör	4 x LR6 AA Mignon		8120.SV1
	Stecker Netzteil		8120.NT

Endlich verfügbar: Luffts präzises Klima Messgerät für Innenraum-Anwendungen.

Für alle Kalibrierlaboratorien ein unverzichtbarer Messdatensammler.

