



# DATENBLATT PT100 INTERFACE 01-01-02

## LERNEN SIE UNSER PT100 INTERFACE KENNEN!

### Produktbeschreibung

Dieses intelligente Modul mit digitaler SenseAnywhere-Busschnittstelle wurde speziell entwickelt, um bereits vorhandene 4-Draht Pt100 Fühler an den AiroSensor 20-20-43 anzuschließen. Durch die eingebaute, digitale Schnittstelle kann dieses Modul mit eigener Seriennummer und integrierter Elektronik individuell kalibriert werden. Kalibrierte SAB-Module können problemlos im laufenden Betrieb ausgetauscht werden, was einen großen Vorteil und Kosteneinsparungen bei der Neukalibrierung von Fühlern bietet.

Sensorschnittstelle	4-adriges Pt100, 3-adriges Pt100 nicht unterstützt
Kabel	4-adriges, 5 mm TPU kable, 2 m lang
Steckverbinder/Interface	4-polig SenseAnywhere Bus (SAB) interface Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
Gehäusematerial	PA (UL 94 V-0)
Durchmesser Stecker	Ø 11,5 mm / 0.45 in



Temperatur



Echtzeit



Sofortalarm



Sichere  
Datenspeicherung

### In verschiedensten Industriezweigen einsetzbar



### Fühlerverbindung

Orange	Rot	
Rosa	Rot	
Weiß	Weiß	
Grau	Weiß	

